


Fisa tehnica a produsului:
**VOPSEA LAVABILA ECONOMICA EXTERIOR
"NEOMATT"**

Produsul Vopsea Economica de Exterior "Neomatt" este o vopsea hidrosolubila, pe baza de polimeri acrilici de tip "Latex", aditivi si fileri, destinata finisarii tencuielilor exterioare, cu caracteristici bune de pelicula si un pret accesibil.

Nuantarea este limitata la culorile de baza ale cartelei NCS.

1. GENERALITATI

Elemente caracteristice principale:

- aderenta buna la suport;
- aplicare usoara;
- timp de uscare redus;
- grad de alb ridicat;
- permeabilitate la vapori si impermeabilitate la apa;
- caracter nepoluant.

**2.
DOMENII DE
UTILIZARE**

Vopseaua Economica de Exterior "Neomatt" este recomandata pentru protejarea si zugravirea suprafetelor de baza minerala, supraterane, situate la exterior ca: beton, zidarie, rigips, etc., dar neexpuse unor conditii extreme.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Produsul ca atare				
1.	Aspect	-	produs omogen, tixotrop, fara depunerি	examinare vizuala
2.	Densitate, la 20°C	g/cm ³	1,55 ÷ 1,60	SR EN ISO 2811-2002

3.	Continut de substante nevolatile (1 ora la 120°C)	%	min. 65	SR EN ISO 3251-2003
3.	Putere de acoperire	numar straturi	2	SR ISO 6504-3:2003
4.	Consum specific	g/m ² /strat	130 -180	Functie de rugozitatea suprafetei
5.	pH	-	7 - 9	STAS 8619/3-90
6.	COV	g/l	Max. 35	EN ISO 11890-2
7.	Subcategorie produs (cf. D E 2004/42/CE)	g/l	Acoperiri pentru pereti exteriori pe substrat mineral. Valori COV limita : 75 (2007) / 40 (2010)	
Pelicula				
8.	Aspect	-	pelicula continua, fara defecte, mata	examinare vizuala
9.	Timp de uscare: - la atingere - pentru reacoperire	ore	2 6	SR EN 29117-98

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Mod de aplicare: Pensulare, roluire sau pulverizare air-less.

Pregatirea suprafetei-suport:

Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acestia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

- **Betonul sau mortarele noi (inclusiv reparatiile)** necesita minim 28 zile pentru intarire si uscare inaintea aplicarii; nerespectarea acestei conditii afecteaza rezistenta produsului in timp, determina exfolieri sau basicari, iar vopselele colorate pot suferi modificari cromatice.
- suprafetele tencuite se verifica prin ciocanire inainte de aplicarea produsului; daca se dovedesc necorespunzatoare (suna a gol) se indeparteaza complet tencuiala, pana la zidarie si se refac cu un mortar de aceeasi clasa cu cel initial;
- se remediază fisurile si alte imperfectiuni inainte de aplicarea produsului;
- vopselele vechi, neaderente, se indeparteaza complet prin razuire, ardere cu lampa de benzina sau folosind solutia chimica speciala pentru decapare "Emex CM Cleaner" sau "Emex PC Eco";
- zonele atacate de mușegei se curăță și se impregnează cu Sanitizantul "Emex Forte"
- suprafetele ce urmează să se acoperă cu Vopseaua Economică de Exterior "Neomatt", se curăță de impurități sau grăsimi, se asperizează, praful rezultat îndepărându-se cu ajutorul periilor (par moale) sau prin

- suflare cu aer comprimat;
- suprafetele trebuie sa fie netede, plane, uscate.
- Pentru suprafete noi (inclusiv reparatii) se va aplica in mod obligatoriu amorsa.

Produsul se depoziteaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de folosire.

Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul.

Se amesteca bine produsul in ambalajul original.

Compatibilitate:

Se va evita amestecarea produsului cu alte vopsele chiar similar, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate. Nuantarea produsului se face de catre producator; poate fi facuta si de catre utilizator, dar numai cu paste de colorare recomandate de producator. Straturile pregatitoare (gleturi, amorse grunduri, etc.) vor fi fabricate de producatorul "Romtehnochim" sau recomandate de acesta, pentru asigurarea unei compatibilitati maxime.

Este interzisa amestecarea produsului cu var, huma sau vopsele pe baza de solventi

Se aplica mai intai Amorsa Acrilica de Pereti "Emex" sau Grund de Amorsare si Umlere Pori "Emex". Se admite diluarea produsului cu apa rece, curata, in proportie de 1:1, parti in greutate, pentru inlocuirea amorsei acrilice "Emex".

Pentru aplicare cu pensula sau rola vopsea se dilueaza, la primul strat cu max. 3% apa, iar la al doilea se va folosi ca atare.

Intervalul de aplicare intre straturi este de minim 2 ore.

Temperatura optima de aplicare a produsului este cuprinsa intre 5 si 30°C, iar umiditatea relativa de max. 65%.

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport.

NU SE VA UTILIZA SUB +5°C SAU PE SUPRAFETE UMEDE

Produsul se livreaza in ambalaje din PVC sau PE inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare: A NU SE UTILIZA SUB +5°C.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi intre minim +5°C si maxim +30°C.

ATENTIE!

Depozitarea la temperaturi de sub +5°C poate duce la deteriorarea produsului.

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

7. TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

sedimentare de pigment - se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta.

Produsul dintr-un ambalaj partial golit are o valabilitate mica, urmare aparitiei reactiilor chimice de reticulare oxidativa generate de oxigenul prezent ca urmare a patrunderii aerului. La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele.

Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena muncii.

PRODUSUL NU ESTE TOXIC SAU INFLAMABIL

Fraze de Securitate

- | | |
|------|--|
| S2 | A nu se lasa la indemana copiilor. |
| S 26 | In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist. |
| S 46 | in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul. |

Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare a folosirii acestuia inafara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.